

Инструкция по уходу и правила эксплуатации мебели

Эксплуатация

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре от +12°C до +30°C и относительной влажности воздуха от 45% до 80%.
- Мебель, доставленную в условиях минусовой температуры, в помещении необходимо протереть чистой сухой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления образовавшегося конденсата.
- Внутренние поверхности мебели необходимо содержать сухими. Для их чистки использовать моющие средства, не царапающие и не разрушающие поверхность.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как они являются основной причиной ухудшения качества поверхности.

Циркуляция воздуха

- Во время приготовления пищи обеспечьте достаточный приток воздуха на кухню.
- Кухня может нагреваться, соответственно, следите за тем, чтобы теплые испарения (пар) не оседали на холодных кухонных поверхностях.
- Кухонная мебель, как правило, состоит из деталей, изготовленных на основе древесины, которые чувствительны к влаге. Контроль за уровнем влажности поможет предотвратить повреждения Вашей мебели.
- Всегда используйте кухонную вытяжку. Включите вытяжку, выберите подходящие настройки перед началом приготовления пищи и позвольте ей продолжать работать спустя некоторое время после окончания готовки. Вытрите насухо конденсат, появившийся на соседних поверхностях после того, как вы закончили готовить.
- Уровень производительности кухонной вытяжки должен соответствовать Вашим индивидуальным особенностям приготовления пищи и площади помещения. Прилагаемая к кухонной вытяжке инструкция по применению поможет Вам в этом.

Разлив воды

- Избегайте разбрызгивания или разлива воды. Если вода все же разлилась, немедленно вытрите насухо, это относится к остаткам воды под кофемашиной и другими кухонными приборами.
- Регулярно проверяйте наличие конденсата в Вашем холодильнике, чтобы тот не стал причиной его блокировки, а вытекший конденсат не повредил мебель.
- Пар – один из злейших врагов Вашей кухни, следовательно, очень важно уделять ему особое внимание.
- Открывайте посудомоечную машину примерно через 20 минут после того, как программа будет полностью завершена, чтобы позволить пару превратиться по мере остывания в конденсат и стечь внутрь посудомоечной машины.
- В случае, если Вам нужно срочно достать какой-то предмет: полностью откройте дверь посудомоечной машины, извлеките необходимый предмет и снова полностью закройте посудомоечную машину (не оставляйте дверь открытой).
- Не располагайте кофемашины, чайники и тостеры под навесными шкафами. Со временем пар и повышенные температуры могут повредить Вашу мебель.
- В случае установки немедленно вытирайте насухо образовавшийся конденсат.
- Также следует внимательно изучить инструкцию по применению от производителя техники.
- Высокая температура
- Никогда не ставьте горячие кастрюли непосредственно на рабочую поверхность или на другие части мебели (всегда используйте приспособления для защиты поверхности).
- Не устанавливайте близко к кухонной мебели включенные тепловые приборы (радиаторы, обогреватели и др.).
- Изредка проверяйте температуру поверхности по краям дверцы духового шкафа.
- Если Вы можете дотронуться кончиком пальца до края дверцы духового шкафа, значит, температура приблизительно ниже 70°C и выпускаемый жар приемлем. Если нет, необходимо обратиться в службу поддержки клиентов для проверки уплотнения Вашего духового шкафа на наличие повреждений.

Уход

- Фасады, изготовленные из натуральных пород дерева, необходимо периодически покрывать специальными средствами для мебели с защитным воском.
- Для удаления жирных пятен с фасадов использовать специальные моющие средства или слабый мыльный раствор, после обработки необходимо протереть обработанное место насухо.

- Фасады, покрытые глянцевым лаком, допускается протирать только не агрессивными средствами для протирки стекла.
- Поверхности из нержавеющей стали необходимо обрабатывать специальными средствами для стали.
- Не допускать попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности мебели. Ни в коем случае не использовать для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители и абразивные вещества. Для ухода пользоваться салфетками из мягкой ткани (фланель, миткаль).
- В повседневном уходе за столешницей избегайте шлифующие и истирающие средства (например, истирающий порошок, стальное волокно). Не применяйте чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты или сильноокислые соли.
- Горячие кастрюли, сковороды или противни могут повредить рабочую поверхность столешницы, поэтому следует всегда применять подставку под горячее.
- Не использовать рабочие поверхности столешниц для разделки продуктов, чтобы не повредить ножом верхнее покрытие.
- Не использовать металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Они могут повредить защитный слой любой поверхности.
- Не перегружать выдвижные элементы, чтобы избежать их поломки. Грузоподъемность ящиков с роликовыми направляющими «Firtax» составляет 25 кг.; шариковых направляющих «Firtax»: 45 кг.; ящиков выдвижной системы «Firtax Newline» 35 кг. Избегать приложения чрезмерной нагрузки на переднюю часть ящика, когда он выдвинут.
- Не допускать резких открытий и закрытий дверей и ящиков, вызывающих сильные удары, которые могут повлечь за собой нарушение монтажных регулировок, конструкция позволяет открывать и закрывать их с приложением минимальных усилий.
- Не применять к конструктивным элементам изделий экстремальных нагрузок: нависания на открытых элементах, сильных ударов и т.п. Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму.

Производственные допуски:

- Для фасадов Товара из окрашенного МДФ, допустимо наличие остаточных следов полировки на глянцевой поверхности. А также отклонение реального оттенка выкраски фасадов от выбранного Заказчиком, при заключении договора, в пределах от 0 до 10%. При внесении в краску спецэффекта (металлик, перламутр и т.д.), отклонение может составлять от 0 до 15%. На внутренней стороне фасадов допускаются заделки сколов ламината не более 3х на 0.3 м кв., размером не более 6мм кв. каждая.
- Для фасадов Товара из натурального массива дерева допустимо различие в направлении и интенсивности натуральной древесной текстуры, а также отклонения от целевых размеров фасада и их геометрии. Качество фасадов из массива регулируется спецификацией производителя, с которой можно ознакомиться при заключении настоящего договора.
- Для фасадов Товара из МДФ покрытого пленкой ПВХ (PVC), на торцах фасадов, граничащих с духовым шкафом или посудомоечной машиной, возможно отслоение пленки от поверхности фасада, вызванные перепадами температуры и влаги. Во избежание соблюдайте в.у. пункты . настоящей инструкции. На внутренней стороне фасадов допускаются заделки сколов ламината не более 3х на 0.3 м кв., размером не более 3мм кв. каждая.
- Для фасадов Товара из МДФ с покрытием UV-лак, допускаются мелкие царапины и риски длиной до 2 мм, видимые визуально, но не ощутимые тактильно. Допускаются не более 5 шт. диаметром до 3 мм на площади 1 м. Не допускаются дефекты более 3 мм. При осмотре должны соблюдаться следующие правила: Положение фасада вертикальное. Дистанция 700 мм. Время осмотра 20 секунд максимум.
- Допустимо наличие следов реставрации деталей корпуса и фасадов с внутренней стороны Товара.
- Для фасадов Товаров из МДФ с покрытием UV-лак, допускаются мелкие царапины и риски длиной до 2 мм, видимые визуально, но не ощутимые тактильно. Допускаются не более 5 шт. диаметром до 3 мм на площади 1 м. Не допускаются дефекты более 3 мм. При осмотре должны соблюдаться следующие правила: Положение фасада вертикальное. Дистанция 700 мм. Время осмотра 20 секунд максимум.